Cabo NAYY-O de condutor de alumínio PVC PVC 0,6/1 kV - 16 mm² a 800 mm²



Descrição

Cabo de alumínio NAYY-O 0,6/1 kV para distribuição de energia em edifícios, instalações ao ar livre ou em condutas.

Principais funcionalidades

Classificação de tensão
600/1000 volts

Limites de temperatura
Intervalo de temperatura: -5 °C a +70 °C

Cores principais

1 essencial: Preta

3 essencial: Preta | Marrom | Cinza

4 essencial: Azul | Marrom | Preta | Cinza

5 essencial: Azul | Marrom | Preta | Cinza | Preta

7 essencial e acima: Preta com Branca números

Padrões

- IEC 60502-1
- VDE 0276-603
- BS EN/IEC 60332-1-2
- BS EN/IEC 60228
- HD 603

Construção

- **Condutor**: Condutor de alumínio
- **Isolamento**: Cloreto de polivinilo (PVC)
- **Bainha externa**: Cloreto de polivinilo (PVC)
- **Cor da bainha**: Preto

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratório de Testes e Formação de Cabos de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
A Cleveland Cable Company está comprometida com a conformidade com o Regulamento de Produtos de Construção (CPR). Quando aplicável, todos os cabos fabricados após 1 de julho de 2017 foram avaliados de acordo com os requisitos do CPR, com documentação de apoio completa disponível.

O nosso compromisso com a sustentabilidade

Estamos comprometidos com a jornada para o Net Zero como parceiros de negócios, empregadores e membros da comunidade.

Ao pensar e agir de forma sustentável, prestamos um excelente serviço ao cliente, reduzindo simultaneamente as emissões de carbono em colaboração com os nossos clientes e fornecedores.

CLEVELAND CABLE COMPANY

ecovadis
A Cleveland Cable Company foi avaliada de forma independente pela EcoVadis, um fornecedor globalmente reconhecido de classificações de sustentabilidade empresarial. A nossa pontuação coloca-nos entre os 35% melhores das empresas avaliadas em todo o mundo, refletindo o nosso forte compromisso com o desempenho ambiental, social e ético.

ecovadis

Cabo NAYY-O de condutor de alumínio PVC PVC 0,6/1 kV - 16 mm² a 800 mm² - Dimensões

Referência	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Insulation Thickness (mm)	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
NAYYO4X6	6	4	1.0	1.7	17.0	380
NAYYO4X10	10	4	1.0	1.8	19.2	475
NAYYO5X10	10	5	1.0	1.8	20.5	583
NAYYO1X16	16	1	1.1	1.8	10.6	149
NAYYO4X16	16	4	1.1	1.8	23.0	750
NAYYO5X16	16	5	1.1	1.8	24.8	936
NAYYO1X25	25	1	1.2	1.8	12.2	199
NAYYO4X25	25	4	1.2	1.8	26.0	961
NAYYO5X25	25	5	1.2	1.8	27.2	1195
NAYYO1X35	35	1	1.4	2.0	14.0	260
NAYYO5X35	35	5	1.5	2.0	30.5	1385
NAYYO1X50	50	1	1.5	2.0	15.7	300
NAYYO5X50	50	5	1.5	2.1	36.5	1728
NAYYO1X70	70	1	1.6	2.1	17.4	385
NAYYO5X70	70	5	1.6	2.1	44.5	2255
NAYYO1X95	95	1	1.6	2.2	19.5	495
NAYYO5X95	95	5	1.6	2.2	47.5	3069
NAYYO1X120	120	1	1.7	2.4	20.5	580
NAYYO4X120	120	4	1.7	2.4	43.5	2410
NAYYO5X120	120	5	1.7	2.4	53.5	3860
NAYYO1X150	150	1	2.0	2.4	22.7	699
NAYYO4X150	150	4	1.8	2.6	46.5	3035
NAYYO5X150	150	5	1.8	2.6	56.8	4405
NAYYO1X185	185	1	2.2	2.6	26.0	855
NAYYO3X185	185	3	2.0	2.8	50..5	2680
NAYYO1X485	185	4	2.0	2.8	51.5	3660
NAYYO5X185	185	5	2.0	2.8	60	5500
NAYYO1X240	240	1	2.3	2.8	28.5	1110
NAYYO3X240	240	3	2.2	3.0	56.0	3630
NAYYO4X240	240	4	2.2	3.0	59.0	4800
NAYYO5X240	240	5	2.2	3.0	72.0	7000
NAYYO1X300	300	1	2.4	3.0	31.0	1620
NAYYO31X300	300	3	2.4	3.1	60	4500
NAYYO4X300	300	4	2.4	3.1	65.5	5690
NAYYO1X400	400	1	2.6	3.2	35.0	1850
NAYYO1X500	500	1	2.7	3.3	38.0	2050
NAYYO1X630	630	1	2.8	3.5	44.0	2495

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA FICHA TÉCNICA SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO OU RESPONSABILIDADE. ACREDITAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ESTÃO CORRETAS NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO. AO SELECIONAR ACESSÓRIOS PARA CABOS, TENHA EM ATENÇÃO QUE AS DIMENSÕES REAIS DOS CABOS PODEM VARIAR DEVIDO A TOLERÂNCIAS DE FABRICO.