NEK606 RFOU Cabo de instrumentação resistente à lama - 1,5 mm² a 2,5 mm²



Descrição

Cabos marítimos de instrumentação RFOU retardadores de chama, sem halogéneos, para instalação fixa. Adequados para utilização em todas as condições num ambiente marítimo, tais como condições lamacentas, secas, húmidas e oleosas, cumprindo os requisitos da NEK 606.

Principais funcionalidades

Classificação de tensão
150/250 Volts

Raio mínimo de curvatura
6 x diâmetro total

Retardor de chamas
BS EN/IEC 60332-1
BS EN/IEC 60332-3-22 Cat A

Limites de temperatura
Instalação fixa: -40 °C a +90 °C

Padrões

- BS EN/IEC 60228
- Resistente à lama de acordo com a norma NEK606
- IEC 60092-353
- IEC60332-3 Cat A
- BS EN/IEC 61034-1/2
- BS EN/IEC 60754-1/2

Construção

- **Condutor**: Class 2 tinned annealed copper
- **Isolamento**: EPR (borracha de etileno-propileno)
- **Revestimento**: Cama resistente à lama sem halogéneos
- **Armadura**: Trança de fio de cobre estanhado (TCWB)
- **Bainha externa**: Bainha resistente à lama
- **Cor da bainha**: Cinza ou azul

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratório de Testes e Formação de Cabos de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
A Cleveland Cable Company está comprometida com a conformidade com o Regulamento de Produtos de Construção (CPR). Quando aplicável, todos os cabos fabricados após 1 de julho de 2017 foram avaliados de acordo com os requisitos do CPR, com documentação de apoio completa disponível.

O nosso compromisso com a sustentabilidade

Estamos comprometidos com a jornada para o Net Zero como parceiros de negócios, empregadores e membros da comunidade.

Ao pensar e agir de forma sustentável, prestamos um excelente serviço ao cliente, reduzindo simultaneamente as emissões de carbono em colaboração com os nossos clientes e fornecedores.

ecovadis
A Cleveland Cable Company foi avaliada de forma independente pela EcoVadis, um fornecedor globalmente reconhecido de classificações de sustentabilidade empresarial. A nossa pontuação coloca-nos entre os 35% melhores das empresas avaliadas em todo o mundo, refletindo o nosso forte compromisso com o desempenho ambiental, social e ético.

NEK606 RFOU Cabo de instrumentação resistente à lama - 1,5 mm² a 2,5 mm² - Dimensões

Referência	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	No Of Pairs	Stranding(mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
RFOUI1X2X/75	0.75	1	1 Pair	24/0.20	11.4	206
RFOUC2X2X/75	0.75	2	2 Pair	24/0.20	17.1	413
RFOUI1X3X/75GY	0.75	3	1 Triple	24/0.20	11.8	223
RFOUI4X2X/75GY	0.75	4	4 Pair	24/0.20	16.8	340
RFOUI1X2X1/5	1.5	1	1 Pair	7/0.53	12.3	248
RFOUI2X2X1/5GY	1.5	2	2 Pair	7/0.53	17.40	400
RFOUC2X2X1/5GY	1.5	2	2 Pair	7/0.53	18.7	501
RFOUI1X3X1/5GY	1.5	3	1 Triple	7/0.53	12.8	273
RFOUI4X2X1/5GY	1.5	4	4 Pair	7/0.53	22.6	610
RFOUI8X2X1/5GY	1.5	8	8 Pair	7/0.53	32.8	1140
RFOUI12X2X1/5GY	1.5	12	12 Pair	7/0.53	35	1445

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA FICHA TÉCNICA SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO OU RESPONSABILIDADE. ACREDITAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ESTÃO CORRETAS NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO. AO SELECIONAR ACESSÓRIOS PARA CABOS, TENHA EM ATENÇÃO QUE AS DIMENSÕES REAIS DOS CABOS PODEM VARIAR DEVIDO A TOLERÂNCIAS DE FABRICO.