Nexans - Cable de alimentación N2XSE(F)H 24 kV



Descripción

Cables de alimentación de media tensión para instalaciones fijas en redes de distribución y para la conexión a maquinaria de proceso, plantas y equipos de generación de energía. Los cables pueden fijarse en bandejas de cables, dentro de conductos o fijarse a paredes. Este cable no es apto para el enterramiento directo.

Características principales

Tensión nominal
12/20 (24) kV

Radio mínimo de curvatura
10 x Diámetro total

Retardancia de llama
BS EN/IEC 60332-1-2

Límites de temperatura
Rango de temperatura: -5 °C a +90 °C

Normas

- Funda resistente a los rayos UV
- IEC 60502-02
- BS EN/IEC 60332-1-2
- BS EN/IEC 60228

Construcción

- **Conductor**: Cobre trenzado de clase 2
- **Pantalla conductora**: Material semiconductor adherido
- **Aislamiento**: Polietileno reticulado (XLPE)
- **Pantalla de aislamiento**: Semiconductor extruido pelable
- **Pantalla metálica**: Cables de cobre más cinta de cobre
- **Cubierta exterior**: Bajo humo y sin halógenos (LSZH)
- **Color de la funda**: Rojo o negro

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratorio de pruebas y formación de cables de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos del CPR, con toda la documentación de apoyo disponible.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboración con nuestros clientes y proveedores.

ecovadis
Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuación nos sitúa entre el 35 % de las mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.

Nexans - Cable de alimentación N2XSE(F)H 24 kV - Dimensiones

Referencia	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
22KVN2XSEFH3X35	35	3	52	3200
22KVN2XSEFH3X50	50	3	55	3800
22KVN2XSEFH3X70	70	3	60	4800
22KVN2XSEFH3X95	95	3	63	5750
22KVN2XSEFH3X120	120	3	66	6650
22KVN2XSEFH3X150	150	3	70	8000
22KVN2XSEFH3X185	185	3	73	9100
22KVN2XSEFH3X240	240	3	80	11200
22KVN2XSEFH3X300	300	3	84	11350
22KVN2XSEFH3X400	400	3	90	16320

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACIÓN ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE, AL SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.