

N2XS(F)H 18/30 (36)kV-Kabel – 50 mm² bis 630 mm²

Beschreibung

LSZH-Mittelspannungskabel für Verteilungsnetze. Dieses Kabel wird häufig im Bereich der erneuerbaren Energien und in Rechenzentren eingesetzt. Das N2XS(F)H-Kabel ist für die Außeninstallation geeignet. Die Kabel können auf Kabeltrassen, in Leitungsrohren oder an Wänden befestigt werden und sind für die Verlegung in Kanälen geeignet. Das Kabel verfügt über einen UV-beständigen Außenmantel und zwei Wasserblockierungsschichten.

Principais funcionalidades



Nennspannung
18/30 (36) kV



Mindestbiegeradius
15 x Gesamtdurchmesser



Temperaturgrenzen
Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
Betriebstemperatur des Leiters: +90 °C
Kurzschlussstemperatur bis zu 5 Sek.: 250 °C

Padrões

- IEC 60332-1-2
- IEC 60502-2
- IEC 60228
- UV-beständig: ISO 4892-3
- BS EN 60332-1-2

Construção

- **Leiter:** Klasse 2 Kupferlitzenleiter
- **Leiterabschirmung:** Halbleitendes Material
- **Isolierung:** Vernetztes Polyethylen (XLPE)
- **Isolationsschirm:** Halbleitende Verbindung
- **Längsrichtung Wasserblockierung:** Halbleitendes quellbares Band
- **Längsrichtung Wasserblockierung:** Quellfähige Bänder
- **Außenmantel:** Raucharm und halogenfrei (LSZH)
- **Hülle Farbe:** Rot oder schwarz

QA-Labor

Cleveland Cable Test & Training Lab

Unsere hochmoderne Kabeltestanlage stellt durch kontinuierliche, strenge Tests sicher, dass jedes Kabel den höchsten Qualitäts- und Konformitätsstandards entspricht. Gegebenenfalls werden die Kabel von BASEC unabhängig getestet und zertifiziert, um die vollständige Konformität zu gewährleisten.



CPR

Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauprodukteverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.



Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO₂-Emissionen.



ecovadis

Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

ecovadis

N2XS(F)H 18/30 (36)kV-Kabel – 50 mm² bis 630 mm² - Abmessungen

Referenz	Conductor Size (mm2)	Nominal Conductor Diameter	Insulation Thickness (mm)	CWS(mm)	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
18/30N2XS(F)H1X50	50	8.2	7.0	RM/16	1.9	32.5	1250
18/30N2XS(F)H1X70	70	9.9	7.0	RM/16	1.9	33.0	1575
18/30N2XS(F)H1X95	95	11.5	7.0	RM/16	2.0	35.0	1895
18/30N2XS(F)H1X120	120	13.0	7.0	RM/16	2.0	36.5	2100
18/30N2XS(F)HH1X150	150	14.5	7.1	RM/25	2.1	38.5	2620
18/30N2XS(F)H1X185	185	16.0	7.1	RM/25	2.2	40	2895
18/30N2XS(F)H1X240	240	19.0	7.1	RM/25	2.3	43.5	3700
18/30N2XS(F)H1X300	300	21.0	7.2	RM/35	2.4	45.5	4250
18/30N2XS(F)H1X400	400	24.0	7.2	RM/35	2.5	49.0	5250
18/30N2XS(F)H1X500	500	27.0	7.2	RM/35	2.65	51.5	6300
18/30N2XS(F)H1X630	630	30.5	7.2	RM/35	2.75	56.5	7800

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.

