Nexans - Cabo de alimentação N2XS(F)H 24 kV

Descrição

Cabos de alimentação de média tensão para instalações fixas em redes de distribuição e para ligação a maquinaria de processo, instalações e equipamento de produção de energia. Os cabos podem ser fixados em bandejas de cabos, dentro de condutas ou fixados a paredes. Este cabo não é adequado para enterramento direto.

Principais funcionalidades

Classificação de tensão
12/20 (24) kV

Limites de temperatura
Intervalo de temperatura: -5 °C a +90 °C

Padrões

- IEC 60502-02

Construção

- **Condutor**: Condutor de cobre trançado Classe 2
- **Isolamento**: Polietileno reticulado (XLPE)
- **Revestimento**: Baixo teor de fumo e sem halogéneos (LSZH) de acordo com a norma BS 7655

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratório de Testes e Formação de Cabos de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
A Cleveland Cable Company está comprometida com a conformidade com o Regulamento de Produtos de Construção (CPR). Quando aplicável, todos os cabos fabricados após 1 de julho de 2017 foram avaliados de acordo com os requisitos do CPR, com documentação de apoio completa disponível.

O nosso compromisso com a sustentabilidade

Estamos comprometidos com a jornada para o Net Zero como parceiros de negócios, empregadores e membros da comunidade.

Ao pensar e agir de forma sustentável, prestamos um excelente serviço ao cliente, reduzindo simultaneamente as emissões de carbono em colaboração com os nossos clientes e fornecedores.

ecovadis
A Cleveland Cable Company foi avaliada de forma independente pela EcoVadis, um fornecedor globalmente reconhecido de classificações de sustentabilidade empresarial. A nossa pontuação coloca-nos entre os 35% melhores das empresas avaliadas em todo o mundo, refletindo o nosso forte compromisso com o desempenho ambiental, social e ético.

Nexans - Cabo de alimentação N2XS(F)H 24 kV - Dimensões

Referência	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
22KVN2XSFH1X35	35	1	27	1050
22KVN2XSFH1X50	50	1	28	1200
22KVN2XSFH1X70	70	1	30	1450
22KVN2XSFH1X95	95	1	32	1800
22KVN2XSFH1X120	120	1	33	2000
22KVN2XSFH1X150	150	1	35	2350
22KVN2XSFH1X185	185	1	36	2750
22KVN2XSFH1X240	240	1	38	3300
22KVN2XSFH1X300	300	1	41	3950
22KVN2XSFH1X400	400	1	43	4950
22KVN2XSFH1X500	500	1	46	6050
22KVN2XSFH1X630	630	1	51	7250

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA FICHA TÉCNICA SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO OU RESPONSABILIDADE. ACREDITAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ESTÃO CORRETAS NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO. AO SELECIONAR ACESSÓRIOS PARA CABOS, TENHA EM ATENÇÃO QUE AS DIMENSÕES REAIS DOS CABOS PODEM VARIAR DEVIDO A TOLERÂNCIAS DE FABRICO.