

Cable N2XS(F)H XLPE LSZH 8,7/15 (17,5) kV - 50 mm² a 630 mm²



Descripción

Cables de energía de media tensión LSZH para redes de distribución. Este cable se utiliza ampliamente en los sectores de las energías renovables y los centros de datos. El cable N2XS(F)H es adecuado para instalaciones exteriores. Los cables se pueden fijar en bandejas portacables, dentro de conductos o fijados a paredes, y son adecuados para su enterramiento en conductos. El cable tiene una cubierta exterior resistente a los rayos UV y 2 capas de bloqueo de agua

Características principales



Tensión nominal
8,7/15 (18) kV



Radio mínimo de curvatura
15 x Diámetro total

Normas

- BS EN 60332-1-2
- Resistente a los rayos UV: ISO 4892-3
- IEC 60228
- IEC 60502-2
- IEC 60332-1-2

Construcción

- **Conductor:** Conductor de cobre trenzado de clase 2
- **Pantalla conductora:** Material semiconductor
- **Aislamiento:** Polietileno reticulado (XLPE)
- **Pantalla de aislamiento:** XLPE semiconductor
- **Bloqueo longitudinal del agua:** Cinta semiconductor hinchable
- **Pantalla metálica:** Cables de cobre más cinta de cobre
- **Bloqueo longitudinal del agua:** Cintas hinchables
- **Cubierta:** Bajo humo y sin halógenos (LSZH)
- **Cubierta exterior:** Bajo humo y sin halógenos (LSZH)
- **Color de la funda:** Negro

Laboratorio de control de calidad

Laboratorio de pruebas y formación de cables de Cleveland

Nuestras instalaciones de pruebas de cables de última generación garantizan que todos los cables cumplan con los más altos estándares de calidad y conformidad mediante pruebas continuas y rigurosas. Cuando procede, los cables son probados y certificados de forma independiente por BASEC para garantizar su total conformidad.



CPR

Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos del CPR, con toda la documentación de apoyo disponible.



Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboración con nuestros clientes y proveedores.



ecovadis

Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuación nos sitúa entre el 35 % de las mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.

ecovadis

Cable N2XS(F)H XLPE LSZH 8,7/15 (17,5) kV - 50 mm² a 630 mm² - Dimensiones

Referencia	Conductor Size (mm2)	Nominal Conductor Diameter	Insulation Thickness (mm)	CWS(mm)	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
8/15N2XSFH1X50	50	9.0	4.2	RM/16	1.65	28.5	1060
8/15N2XSFH1X70	70	10.0	4.2	RM/16	1.7	30.0	1360
8/15N2XSFH1X95	95	12.0	4.2	RM/16	1.8	32.0	1730
8/15N2XSFH1X120	120	13.0	4.3	RM/25	1.9	33.0	2140
8/15N2XSFH1X150	150	15.0	4.3	RM/35	1.9	35.0	2430
8/15N2XSFH1X185	185	16.5	4.4	RM/35	2.0	36.5	2800
8/15N2XSFH1X240	240	19.0	4.4	RM/50	2.0	39.1	3320
8/15N2XSFH1X300	300	21.5	4.5	RM/50	2.1	41.0	3940
8/15N2XSFH1X400	400	24.0	4.5	RM/50	2.2	44.0	4820
8/15N2XSFH1X500	500	27.0	4.6	RM/50	2.3	47.8	5920
8/15N2XSFH1X630	630	31.0	4.6	RM/50	2.4	52.0	7290

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACIÓN ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE, AL SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.