

Câble N2XS(F)H XLPE LSZH 8,7/15 (17,5) kV - 50 mm² à 630 mm²



Description

Câbles d'alimentation moyenne tension LSZH pour réseaux de distribution. Ce câble est largement utilisé dans les secteurs des énergies renouvelables et des centres de données. Le câble N2XS(F)H convient à une installation extérieure. Les câbles peuvent être fixés sur des chemins de câbles, dans des conduits ou sur des murs, et conviennent à une installation enterrée dans des gaines. Le câble est doté d'une gaine extérieure résistante aux UV et de deux couches de barrière contre l'eau.

Fonctionnalités clés



Tension nominale
8,7/15 (18) kV



Rayon de courbure minimal
15 x diamètre total

Normes

- BS EN 60332-1-2
- Résistance aux UV : ISO 4892-3
- IEC 60228
- IEC 60502-2
- IEC 60332-1-2

Construction

- **Conducteur:** Conducteur en cuivre toronné de classe 2
- **Écran conducteur:** Matériau semi-conducteur
- **Isolation:** Polyéthylène réticulé (XLPE)
- **Écran isolant:** XLPE semi-conducteur
- **Blocage longitudinal de l'eau:** Ruban semi-conducteur gonflable
- **Écran métallique:** Fils de cuivre et ruban de cuivre
- **Blocage longitudinal de l'eau:** Rubans gonflables
- **Gaine:** Faible dégagement de fumée et sans halogène (LSZH)
- **Gaine extérieure:** Faible dégagement de fumée et sans halogène (LSZH)
- **Gaine Couleur:** Noir

Laboratoire d'assurance qualité

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable

Notre centre d'essai de câbles à la pointe de la technologie garantit que chaque câble répond aux normes de qualité et de conformité les plus strictes grâce à des essais continus et rigoureux. Le cas échéant, les câbles sont testés et certifiés de manière indépendante par BASEC afin de garantir leur conformité totale.



CPR

Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.



Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.



ecovadis

Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

ecovadis

Câble N2XS(F)H XLPE LSZH 8,7/15 (17,5) kV - 50 mm² à 630 mm² - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm2)	Nominal Conductor Diameter	Insulation Thickness (mm)	CWS(mm)	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
8/15N2XSFH1X50	50	9.0	4.2	RM/16	1.65	28.5	1060
8/15N2XSFH1X70	70	10.0	4.2	RM/16	1.7	30.0	1360
8/15N2XSFH1X95	95	12.0	4.2	RM/16	1.8	32.0	1730
8/15N2XSFH1X120	120	13.0	4.3	RM/25	1.9	33.0	2140
8/15N2XSFH1X150	150	15.0	4.3	RM/35	1.9	35.0	2430
8/15N2XSFH1X185	185	16.5	4.4	RM/35	2.0	36.5	2800
8/15N2XSFH1X240	240	19.0	4.4	RM/50	2.0	39.1	3320
8/15N2XSFH1X300	300	21.5	4.5	RM/50	2.1	41.0	3940
8/15N2XSFH1X400	400	24.0	4.5	RM/50	2.2	44.0	4820
8/15N2XSFH1X500	500	27.0	4.6	RM/50	2.3	47.8	5920
8/15N2XSFH1X630	630	31.0	4.6	RM/50	2.4	52.0	7290

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.

