Nexans - Cable de alimentación N2XSH 24 kV



Descripción

Cables de alimentación de media tensión para instalaciones fijas en redes de distribución y para la conexión a maquinaria de proceso, plantas y equipos de generación de energía. Los cables pueden fijarse en bandejas de cables, dentro de conductos o fijarse a paredes. Este cable no es apto para el enterramiento directo.

Características principales

Tensión nominal
12/20 (24) kV

Límites de temperatura
Rango de temperatura: -5 °C a +90 °C

Normas

- IEC 60502-2

Construcción

- **Conductor**: Conductor de cobre trenzado de clase 2
- **Aislamiento**: Polietileno reticulado (XLPE)
- **Cubierta**: Bajo humo y sin halógenos (LSZH) según BS 7655

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratorio de pruebas y formación de cables de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos del CPR, con toda la documentación de apoyo disponible.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboración con nuestros clientes y proveedores.

ecovadis
Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuación nos sitúa entre el 35 % de las mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.

Nexans - Cable de alimentación N2XSH 24 kV - Dimensiones

Referencia	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
22KVN2XSH1X35	35	1	27	1000
22KVN2XSH1X50	50	1	28	1200
22KVN2XSH1X70	70	1	30	1400
22KVN2XSH1X95	95	1	32	1700
22KVN2XSH1X120	120	1	33	1900
22KVN2XSH1X150	150	1	35	2300
22KVN2XSH1X185	185	1	36	2750
22KVN2XSH1X240	240	1	38	3300
22KVN2XSH1X300	300	1	41	4000
22KVN2XSH1X400	400	1	43	4800
22KVN2XSH1X500	500	1	46	6000
22KVN2XSH1X630	630	1	51	7300

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACIÓN ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE, AL SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.