Nexans - Cable NA2XS(F)H 6/10 (12) kV - 50 mm² a 630 mm²



Descripción

Cables de alimentación de media tensión con conductor de aluminio para redes de distribución. Este cable se utiliza ampliamente en los sectores de las energías renovables y los centros de datos. El cable NA2XS(F)H es adecuado para instalaciones exteriores. Los cables pueden fijarse en bandejas portacables, dentro de conductos o a paredes, y son aptos para su enterramiento en conductos. El cable tiene dos capas impermeables y una cubierta exterior resistente a los rayos UV, con baja emisión de humos y sin halógenos (LSZH).

Características principales

Tensión nominal
6,35/11 (12) kV

Radio mínimo de curvatura
15 x Diámetro total

Retardancia de llama
BS EN/IEC 60332-3-24 (Cat C)

Límites de temperatura
Rango de temperatura: -20 °C a +60 °C
Temperatura de funcionamiento del conductor: +90 °C
Temperatura de cortocircuito hasta 5 segundos: 250 °C

Normas

- IEC 60754-1 e IEC 60754-2
- Resistente a los rayos UV: EN 50396
- IEC 61034-2
- IEC 60228
- IEC 60502-2

Construcción

- **Conductor**: Conductor de aluminio trenzado de clase 2
- **Pantalla conductora**: Material semiconductor
- **Aislamiento**: Polietileno reticulado (XLPE)
- **Pantalla de aislamiento**: Material semiconductor (unido)
- **Bloqueo longitudinal del agua**: Cinta semiconductora hinchable
- **Pantalla metálica**: Cables de cobre más cinta de cobre
- **Cinta**: Cinta longitudinal de bloqueo de agua
- **Cubierta exterior**: Bajo humo y sin halógenos (LSZH)
- **Color de la funda**: Rojo o negro

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratorio de pruebas y formación de cables de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos del CPR, con toda la documentación de apoyo disponible.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboración con nuestros clientes y proveedores.

ecovadis
Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuación nos sitúa entre el 35 % de las mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.

Nexans - Cable NA2XS(F)H 6/10 (12) kV - 50 mm² a 630 mm² - Dimensiones

Referencia	Conductor Size (mm2)	CWS(mm)	Weight(Kg/Km)
6/10NA2XS(F)H1X50	50	3.0	RM/16
6/10NA2XS(F)H1X70	70	3.0	RM/16
6/10NA2XS(F)H1X95	95	3.0	RM/16
6/10NA2XS(F)H1X120	120	3.2	RM/16
6/10NA2XS(F)H1X150	150	3.2	RM/25
6/10NA2XS(F)H1X185	185	3.2	RM/25
6/10NA2XS(F)H1X240	240	3.4	RM/25
6/10NA2XS(F)H1X300	300	3.4	RM/25
6/10NA2XS(F)H1X400	400	3.4	RM/35
6/10NA2XS(F)H1X500	500	3.5	RM/35
6/10NA2XS(F)H1X630	630	3.5	RM/35

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACIÓN ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE, AL SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.