

Cabo NA2XSH 18/30 (36) kV - 50 mm² a 630 mm²



Descrição

Cabos de média tensão resistentes aos raios UV para redes de distribuição; também para ligação a unidades de geração e ligação a instalações e processos. O revestimento exterior LSZH permite a instalação interna e externa, incluindo diretamente no solo e em condutas de cabos.

Principais funcionalidades



Classificação de tensão
18/30 (36) kV



Raio mínimo de curvatura
15 x Diâmetro total



Retardor de chamas
BS EN/IEC 60332-1-2



Limites de temperatura
Intervalo de temperatura: -20 °C a +60 °C
Temperatura de funcionamento do condutor: +90 °C
Temperatura de curto-circuito até 5 segundos: 250 °C

Padrões

- IEC/EN 60754-1/2
- BS EN/IEC 60332-1-2
- IEC/EN 61034-1/2,
- IEC 60228
- IEC 60502-2

Construção

- **Condutor:** Condutor de alumínio trançado de classe 2
- **Tela condutora:** Material semicondutor
- **Isolamento:** Polietileno reticulado (XLPE)
- **Tela de isolamento:** XLPE semicondutor
- **Enchimento:** LSZH (baixo teor de fumo e sem halogéneos)
- **Tela metálica:** Fios de cobre e fita de cobre
- **Bainha externa:** Baixo teor de fumo e sem halogéneos (LSZH)
- **Cor da bainha:** Vermelho

Laboratório de controlo de qualidade

Laboratório de Testes e Formação de Cabos de Cleveland

As nossas instalações de teste de cabos de última geração garantem que todos os cabos cumpram os mais elevados padrões de qualidade e conformidade através de testes contínuos e rigorosos. Quando aplicável, os cabos são testados e certificados de forma independente pela BASEC para garantir a total conformidade.



CPR

A Cleveland Cable Company está comprometida com a conformidade com o Regulamento de Produtos de Construção (CPR). Quando aplicável, todos os cabos fabricados após 1 de julho de 2017 foram avaliados de acordo com os requisitos do CPR, com documentação de apoio completa disponível.



O nosso compromisso com a sustentabilidade

Estamos comprometidos com a jornada para o Net Zero como parceiros de negócios, empregadores e membros da comunidade.

Ao pensar e agir de forma sustentável, prestamos um excelente serviço ao cliente, reduzindo simultaneamente as emissões de carbono em colaboração com os nossos clientes e fornecedores.



ecovadis

A Cleveland Cable Company foi avaliada de forma independente pela EcoVadis, um fornecedor globalmente reconhecido de classificações de sustentabilidade empresarial. A nossa pontuação coloca-nos entre os 35% melhores das empresas avaliadas em todo o mundo, refletindo o nosso forte compromisso com o desempenho ambiental, social e ético.

ecovadis

Cabo NA2XSH 18/30 (36) kV - 50 mm² a 630 mm² - Dimensões

Referência	Conductor Size (mm2)	Nominal Conductor Diameter	Insulation Thickness (mm)	CWS(mm)	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
18/30NA2XS1X50	50	8.5	7.6	RM/16	1.8	32.5	950
18/30NA2XS1X70	70	10.0	7.6	RM/16	1.8	33.5	1155
18/30NA2XS1X95	95	11.5	7.8	RM/16	2.0	35.0	1260
18/30NA2XS1X120	120	13.0	7.8	RM/16	2.0	36.5	1370
18/30NA2XS1X150	150	14.5	8.0	RM/25	2.2	39.0	1570
18/30NA2XS1X185	185	16.0	8.0	RM/25	2.2	41.0	1775
18/30NA2XS1X240	240	18.5	8.0	RM/25	2.4	43.5	1975
18/30NA2XS1X300	300	21.0	8.0	RM/25	2.5	46.0	2330
18/30NA2XS1X400	400	24.0	8.0	RM/35	2.6	48.5	2840
18/30NA2XS1X500	500	26.5	8.5	RM/35	2.7	52.0	3095
18/30NA2XS1X630	630	31.0	8.5	RM/35	2.8	57.0	3595

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA FICHA TÉCNICA SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO OU RESPONSABILIDADE. ACREDITAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ESTÃO CORRETAS NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO. AO SELECIONAR ACESSÓRIOS PARA CABOS, TENHA EM ATENÇÃO QUE AS DIMENSÕES REAIS DOS CABOS PODEM VARIAR DEVIDO A TOLERÂNCIAS DE FABRICO.

