
NF M 87 - 202 EGFA



Description

EGFA cables are instrumentation cables featuring double steel tape armour and are used for the transmission of AC or DC analogue signals within the chemical, and petrochemical sites. They are suitable for underground burial in industrial environments where enhanced mechanical protection is needed.

These cables are heavily used in petroleum and petrochemical sectors. The cable has a flame retardant, oil and hydrocarbon resistant PVC sheath. EGFA Cables are available in pairs, triple and quad formations.

Fonctionnalités clés

Tension nominale
300/500 volts

Rayon de courbure minimal
15 x diamètre total

Ignifugation
BS EN/IEC 60332-1
BS EN/IEC 60332-3-24

Limites de température
Température d'installation : -5 °C à +50 °C
Température de fonctionnement : -30 °C à +90 °C

Couleurs principales

Pairs: Blanc, Rouge

Triples: Blanc, Rouge, Bleu

Quad: Blanc, Rouge, Bleu, Jaune

Normes

- BS EN/IEC 60332-3-24
- NF M 87-202
- NF EN 60228
- BS EN/IEC 60332-1

Construction

- **Conducteur**: Conducteur en cuivre massif de classe 1
  Conducteur en cuivre toronné de classe 2
- **Isolation**: Chlorure de polyvinyle (PVC)
- **Séparateur**: Ruban polyester (PET)
- **Bande globale Écran**: Écran en ruban d'aluminium/polyester (AL/PET)
- **Garnissage**: Chlorure de polyvinyle (PVC)
- **Armure**: Double ruban en acier
- **Gaine extérieure**: Chlorure de polyvinyle (PVC)
- **Gaine Couleur**: Bleu

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

NF M 87 - 202 EGFA - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	No Of Pairs	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
EGFAPVCSTAPVC1X2X0/5	0.5	2	1	8.0	230
EGFAPVCSTAPVC1X3X0/5	0.5	3	1 Triple	8.3	290
EGFAPVCSTAPVC1X4X0/5	0.5	4	1 Quad	8.7	350
EGFAPVCSTAPVC2X3X0/5	0.5	6	2 Triple	11.5	460
EGFAPVCSTAPVC3X2X0/5	0.5	6	3	11.4	450
EGFAPVCSTAPVC7X2X0/5	0.5	14	7	15.0	660
EGFAPVCSTAPVC12X2X0/5	0.5	24	12	19.5	1050
EGFAPVCSTAPVC12X2X0/5	0.5	38	19	22.0	1460
EGFAPVCSTAPVC12X2X0/5	0.5	54	27	25.5	1600
EGFAPVCSTAPV1X2X1/5	1.5	2	1	10.0	335
EGFAPVCSTAPVC1X3X1/5	1.5	3	1 Triple	10.5	390
EGFAPVCSTAPVC1X4X1/5	1.5	4	1 Quad	11.3	440
EGFAPVCSTAPVC2X3X1/5	1.5	6	2 Triple	16.3	550
EGFAPVCSTAPVC3X2X1/5	1.5	6	3	16.2	550
EGFAPVCSTAPVC3X3X1/5	1.5	9	3 Triple	18.0	710
EGFAPVCSTAPV7X2X1/5	1.5	14	7	23.0	1100
EGFAPVCSTAPV12X2X1/5	1.5	24	12	29.0	1400
EGFAPVCSTAPV12X2X1/5	1.5	38	19	33.0	1875
EGFAPVCSTAPV12X2X1/5	1.5	54	27	40.0	2050

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.