
NF M87-202 EGSF



Beschreibung

EGSF NF M87-202 sind kupfergeschirmte Instrumentenkabel, die für die Übertragung von analogen AC- oder DC-Signalen ausgelegt sind. Sie haben eine Nennspannung von 300/500 V. Erhältlich als Doppel-, Dreifach- und Vierfachkabel mit gemeinsamer Aluminium-/PET-Abschirmung. Diese Kabel sind flammhemmend und beständig gegen UV-Strahlung, Mineralöl und Kohlenwasserstoffe. Sie werden gemäß NF M87-202 hergestellt, der französischen Norm (Norme Française) für gepanzerte und ungepanzerte Instrumentenkabel. Die Kabel sind für den Anschluss elektrischer Schaltkreise und die Bereitstellung von Kommunikationsdiensten in Prozessanlagen konzipiert und eignen sich besonders für die Erdöl- und petrochemische Industrie.

Principais funcionalidades

Nennspannung
300/500 Volt

Mindestbiegeradius
10 x Gesamtdurchmesser

Flammhemmung
BS EN/IEC 60332-1
BS EN/IEC 60332-3-24

Temperaturgrenzen
Installationstemperatur: -5 °C bis +50 °C
Betriebstemperatur: -30 °C bis +90 °C

Kernfarben

Pairs: Weiß | Rot

Triples: Weiß | Rot | Blau

Quad: Weiß | Rot | Blau | Gelb

Padrões

- BS EN/IEC 60332-3-24
- NF M 87-202
- NF EN 60228
- BS EN/IEC 60332-1

Construção

- **Leiter**: Klasse 1 massiver Kupferleiter
  Klasse 2 Kupferlitzenleiter
- **Isolierung**: Polyvinylchlorid (PVC)
- **Trennvorrichtung**: Polyesterband (PET)
- **Gesamtband Sieb**: Aluminium/Polyester-Bandabschirmung (AL/PET)
- **Außenmantel**: Polyvinylchlorid (PVC)
- **Hülle Farbe**: Blau

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Cleveland Cable Test & Training Lab
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory
31196

CPR
Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauprodukteverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.

Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO2-Emissionen.

ecovadis
Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

NF M87-202 EGSF - Abmessungen

Referenz	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	No Of Pairs	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
NFM87202EGSF1X2X/5	0.5	2	1	4.6	60
NFM87202EGSF1X3X/5	0.5	3	1 Triple	5.0	69
NFM87202EGSF2X2X/5	0.5	4	1 Quad	5.5	82
NFM87202EGSF3X2X/5	0.5	6	3	10.2	108
NFM87202EGSF2X3X/5	0.5	6	2 Triple	8.5	115
NFM87202EGSF71X2X/5	0.5	14	7	10.9	200
NFM87202EGSF12X3X/5	0.5	21	7 Triple	11.6	270
NFM87202EGSF12X2X/5	0.5	24	12	15.5	310
NFM87202EGSF19X2X/5	0.5	38	19	17.3	440
NFM87202EGSF1X2X1/5	1.5	2	1	7.0	90
NFM87202EGSF1X3X1/5	1.5	3	1 Triple	7.4	103
NFM87202EGSF2X2X1/5	1.5	4	1 Quad	9.3	115
NFM87202EGSF3X2X1/5	1.5	6	3	13.0	140
NFM87202EGSF2X3X1/5	1.5	6	2 Triple	13.2	150
NFM87202EGSF7X2X1/5	1.5	14	7	17.2	240
NFM87202EGSF12X3X1/5	1.5	21	7 Triple	19.1	295
NFM87202EGSF12X2X1/5	1.5	24	12	24.7	345
NFM87202EGSF19X2X1/5	1.5	38	19	29.0	495

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.