
NF M87-202 EGSF



Description

Les câbles EGSF NF M87-202 sont des câbles d'instrumentation en cuivre conçus pour la transmission de signaux analogiques CA ou CC. Ils ont une tension nominale de 300/500 V. Disponibles en paires, triples et quadruples dans un blindage collectif en aluminium/PET. Ces câbles sont ignifuges et résistants aux UV, à l'huile minérale et aux hydrocarbures. Ils sont fabriqués selon la norme NF M87-202, qui est la norme française (Norme Française) couvrant les câbles d'instrumentation blindés et non blindés. Les câbles sont conçus pour connecter des circuits électriques et fournir des services de communication dans les usines de traitement et sont particulièrement adaptés à l'industrie pétrolière et pétrochimique.

Fonctionnalités clés

Tension nominale
300/500 volts

Rayon de courbure minimal
10 x diamètre total

Ignifugation
BS EN/IEC 60332-1
BS EN/IEC 60332-3-24

Limites de température
Température d'installation : -5 °C à +50 °C
Température de fonctionnement : -30 °C à +90 °C

Couleurs principales

Pairs: Blanc, Rouge

Triples: Blanc, Rouge, Bleu

Quad: Blanc, Rouge, Bleu, Jaune

Normes

- BS EN/IEC 60332-3-24
- NF M 87-202
- NF EN 60228
- BS EN/IEC 60332-1

Construction

- **Conducteur**: Conducteur en cuivre massif de classe 1
  Conducteur en cuivre toronné de classe 2
- **Isolation**: Chlorure de polyvinyle (PVC)
- **Séparateur**: Ruban polyester (PET)
- **Bande globale Écran**: Écran en ruban d'aluminium/polyester (AL/PET)
- **Gaine extérieure**: Chlorure de polyvinyle (PVC)
- **Gaine Couleur**: Bleu

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory
31196

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

NF M87-202 EGSF - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	No Of Pairs	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
NFM87202EGSF1X2X/5	0.5	2	1	4.6	60
NFM87202EGSF1X3X/5	0.5	3	1 Triple	5.0	69
NFM87202EGSF2X2X/5	0.5	4	1 Quad	5.5	82
NFM87202EGSF3X2X/5	0.5	6	3	10.2	108
NFM87202EGSF2X3X/5	0.5	6	2 Triple	8.5	115
NFM87202EGSF71X2X/5	0.5	14	7	10.9	200
NFM87202EGSF12X3X/5	0.5	21	7 Triple	11.6	270
NFM87202EGSF12X2X/5	0.5	24	12	15.5	310
NFM87202EGSF19X2X/5	0.5	38	19	17.3	440
NFM87202EGSF1X2X1/5	1.5	2	1	7.0	90
NFM87202EGSF1X3X1/5	1.5	3	1 Triple	7.4	103
NFM87202EGSF2X2X1/5	1.5	4	1 Quad	9.3	115
NFM87202EGSF3X2X1/5	1.5	6	3	13.0	140
NFM87202EGSF2X3X1/5	1.5	6	2 Triple	13.2	150
NFM87202EGSF7X2X1/5	1.5	14	7	17.2	240
NFM87202EGSF12X3X1/5	1.5	21	7 Triple	19.1	295
NFM87202EGSF12X2X1/5	1.5	24	12	24.7	345
NFM87202EGSF19X2X1/5	1.5	38	19	29.0	495

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.