

Câble monoconducteur approuvé par Northern Powergrid (NPG) - 33 kV, XLPE, MDPE - 500 mm² à 800 mm²



Description

Câble d'alimentation monoconducteur en cuivre moyenne tension fabriqué selon les exigences de Northern Powergrid (NPG). Produit par des fournisseurs certifiés G81, ce câble 33 kV isolé XLPE et gainé MDPE est destiné aux applications de distribution d'électricité, assurant des connexions conformes entre les réseaux existants et les nouveaux développements secondaires sur les systèmes exploités par NPG.

Fonctionnalités clés



Tension nominale
19/33 (36) kV



Limites de température
Plage de température : 0 °C à +90 °C

Couleurs principales

Noir

Normes

- BS 7870-4.10
- ES 02-0940

Construction

- **Conducteur:** Conducteur en cuivre toronné de classe 2
- **Écran conducteur:** Matériau semi-conducteur lié
- **Isolation:** Polyéthylène réticulé (XLPE)
- **Écran isolant:** Matériau semi-conducteur
- **Écran métallique:** Fils de cuivre avec ruban de mise à la terre
- **Séparateur:** Ruban adhésif
- **Gaine extérieure:** Polyéthylène moyenne densité (MDPE)
- **Gaine Couleur:** Noir

Laboratoire d'assurance qualité

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable

Notre centre d'essai de câbles à la pointe de la technologie garantit que chaque câble répond aux normes de qualité et de conformité les plus strictes grâce à des essais continus et rigoureux. Le cas échéant, les câbles sont testés et certifiés de manière indépendante par BASEC afin de garantir leur conformité totale.



CPR

Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.



Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.



ecovadis

Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

ecovadis

Câble monoconducteur approuvé par Northern Powergrid (NPG) - 33 kV, XLPE, MDPE - 500 mm² à 800 mm² - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm ²)	No Of Cores	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
NPG33KV1X500	500	1	54.00	6205
NPG33KV1X630	630	1	58.00	7580
NPG33KV1X800	800	1	66.00	9425

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.