
NYFGY 3,6/6-kV-Kabel



Beschreibung

NYFGY-Kupferkabel für Mittelspannung | 3,6/6 kV | PVC SWA

Principais funcionalidades

Nennspannung
3,6/6 (7,2 kV)

Mindestbiegeradius
15 x Gesamtdurchmesser

Flammhemmung
BS EN/IEC 60332-1

Temperaturgrenzen
Temperaturbereich: -5 °C bis +70 °C

Kernfarben

Braun, Schwarz and Grau

Padrões

- BS EN/IEC 60228
- VDE 0271
- BS EN/IEC 60332-1

Construção

- **Leiter**: Klasse 2 Kupferlitzenleiter
- **Isolierung**: Polyvinylchlorid (PVC)
- **Einbettung**: Polyvinylchlorid (PVC)
- **Innere Ummantelung**: Polyvinylchlorid (PVC)
- **Panzerung**: Verzinkte Stahldrahtarmierung (SWA)
- **Außenmantel**: Polyvinylchlorid (PVC)
- **Hülle Farbe**: Rot

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Cleveland Cable Test & Training Lab
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauprodukteverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.

Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO2-Emissionen.

ecovadis
Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

NYFGY 3,6/6-kV-Kabel - Abmessungen

Referenz	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Minimum Bending Radius	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
NYFGYPVC6kV3X35	35	3	570	38.0	2460
NYFGYPVC6kV3X50	50	3	600	40.0	2110
NYFGYPVC6kV3X70	70	3	653	43.5	3715
NYFGYPVC6kV3X95	95	3	675	45.0	4620
NYFGYPVC6kV3X120	120	3	720	48.0	5465
NYFGYPVC6kV3X150	150	3	900	60	7325
NYFGYPVC6kV3X185	185	3	930	62	7575
NYFGYPVC6kV3X240	240	3	975	65.0	9665

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.