

Cabo de alimentação e controlo NYYJ sem blindagem, PVC - 1,5 mm² a 16 mm²



Descrição

O cabo de alimentação e controlo não blindado é mais adequado para o fornecimento de energia em instalações fixas. O cabo NYY pode ser instalado em interiores, onde há poucas hipóteses de danos mecânicos. Os cabos podem ser fixados em bandejas de cabos, dentro de condutas ou fixados às paredes. Este cabo não é adequado para enterramento direto.

Principais funcionalidades



Classificação de tensão
600/1000 volts



Raio mínimo de curvatura
12 x diâmetro total



Retardor de chamas
BS EN 60332-1-2



Limites de temperatura
Fixo: -15 °C a +70 °C

Cores principais

2 essencial -	Marrom	Azul			
3 essencial -	Marrom	Azul	Verde	Amarelo	
4 essencial -	Marrom	Azul	Preta	Verde	Amarelo
5 essencial -	Marrom	Azul	Preta	Cinza	Verde

Padrões

- Geralmente de acordo com a norma VDE 0276-603
- BS EN/IEC 60228
- BS EN/IEC 60332-1-2
- IEC 60502-1

Construção

- **Condutor:** Até 6 mm² Condutor de cobre sólido Classe 1 Acima de 10 mm² Cobre trançado Classe 2
- **Isolamento:** Cloreto de polivinilo (PVC)
- **Enchimento:** Cloreto de polivinilo (PVC)
- **Bainha externa:** Cloreto de polivinilo (PVC)

Laboratório de controlo de qualidade

Laboratório de Testes e Formação de Cabos de Cleveland

As nossas instalações de teste de cabos de última geração garantem que todos os cabos cumprem os mais elevados padrões de qualidade e conformidade através de testes contínuos e rigorosos. Quando aplicável, os cabos são testados e certificados de forma independente pela BASEC para garantir a total conformidade.



CPR

A Cleveland Cable Company está comprometida com a conformidade com o Regulamento de Produtos de Construção (CPR). Quando aplicável, todos os cabos fabricados após 1 de julho de 2017 foram avaliados de acordo com os requisitos do CPR, com documentação de apoio completa disponível.



O nosso compromisso com a sustentabilidade

Estamos comprometidos com a jornada para o Net Zero como parceiros de negócios, empregadores e membros da comunidade.

Ao pensar e agir de forma sustentável, prestamos um excelente serviço ao cliente, reduzindo simultaneamente as emissões de carbono em colaboração com os nossos clientes e fornecedores.



ecovadis

A Cleveland Cable Company foi avaliada de forma independente pela EcoVadis, um fornecedor globalmente reconhecido de classificações de sustentabilidade empresarial. A nossa pontuação coloca-nos entre os 35% melhores das empresas avaliadas em todo o mundo, refletindo o nosso forte compromisso com o desempenho ambiental, social e ético.

ecovadis

Cabo de alimentação e controlo NYYJ sem blindagem, PVC - 1,5 mm² a 16 mm² - Dimensões

Referência	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Stranding(mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)	Nylon Cleat Size	Gland Size
NYY2X1/5	1.5	2	1/1.38	10.5	157	0.5	20S
NYY3X1/5	1.5	3	1/1.38	11	190	0.5	20
NYY4X1/5	1.5	4	1/1.38	11.8	220	0.5	20
NYY5X1/5	1.5	5	1/1.38	12.8	270	0.6	20
NYY7X1/5	1.5	7	1/1.38	13.7	299	0.6	25
NYY2X2/5	2.5	2	1/1.78	11.3	193	0.5	20
NYY3X2/5	2.5	3	1/1.78	11.9	240	0.5	20
NYY4X2/5	2.5	4	1/1.78	12.8	290	0.6	20
NYY5X2/5	2.5	5	1/1.78	13.9	350	0.6	25
NYY7X2/5	2.5	7	1/1.78	14.9	388	0.6	25
NYY2X4	4	2	1/2.25	13	267	0.6	20
NYY3X4	4	3	1/2.25	13.7	330	0.6	25
NYY4X4	4	4	1/2.25	14.8	400	0.6	25
NYY5X4	4	5	1/2.25	16.3	480	0.7	25
NYY2X6	6	2	1/2.76	14	329	0.6	25
NYY3X6	6	3	1/2.76	14.8	420	0.6	25
NYY4X6	6	4	1/2.76	16	510	0.7	25
NYY5X6	6	5	1/2.76	17.6	600	0.7	25
NYY2X10	10	2	7/1.35	16.6	498	0.7	25
NYY3X10	10	3	7/1.35	17.8	580	0.8	25
NYY4X10	10	4	7/1.35	19.3	751	0.8	32
NYY5X10	10	5	7/1.35	21.2	910	0.9	32
NYY2X16	16	2	7/1.70	18.8	684	0.8	25
NYY3X16	16	3	7/1.70	20.2	800	0.9	32
NYY4X16	16	4	7/1.70	22	1057	0.9	32
NYY5X16	16	5	7/1.70	24.2	1257	1	32

GENERAL CONDUCTOR PROPERTIES

NOMINAL CROSS SECTION AREA MM2	MAX RESISTANCE (Ω/Km) OF CLASS 1 SOLID CONDUCTOR AT 20 0C	MINIMUM NUMBER OF WIRES IN CLASS 2 CONDUCTOR						MAX RESISTANCE (Ω/Km) OF CLASS 2 COPPER CONDUCTOR AT 20 0C	MAX RESISTANCE(Ω/Km) OF CLASS 2 ALUMINIUM CONDUCTOR AT 20 0C
		CIRCULAR		COMPACTED CIRCULAR		SECTOR SHAPED			
		Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al		
1.5	12.1	7		6				12.1	-
2.5	7.41	7	-	6	-	-	-	7.41	-
4	4.61	7	-	6	-	-	-	4.61	-
6	3.08	7	-	6	-	-	-	3.08	-
10	1.83	7	7	6	6	-	-	1.83	3.08
16	1.15	7	7	6	6	-	-	1.15	1.91
25	0.727	7	7	6	6	6	6	0.727	1.2
35	0.524	7	7	6	6	6	6	0.524	0.868
50	0.387	19	19	6	6	6	6	0.387	0.641
70	0.268	19	19	12	12	12	12	0.268	0.443
95	0.193	19	19	15	15	15	15	0.193	0.32
120	0.153	37	37	18	15	18	15	0.153	0.253
150	0.124	37	37	18	15	18	15	0.124	0.206
185	0.101	37	37	30	30	30	30	0.0991	0.164
240	0.0775	37	37	34	30	34	30	0.0754	0.125
300	0.062	61	61	34	30	34	30	0.0601	0.1

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA FICHA TÉCNICA SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO OU RESPONSABILIDADE. ACREDITAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ESTÃO CORRETAS NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO. AO SELECIONAR ACESSÓRIOS PARA CABOS, TENHA EM ATENÇÃO QUE AS DIMENSÕES REAIS DOS CABOS PODEM VARIAR DEVIDO A TOLERÂNCIAS DE FABRICO.