Cable flexible de PVC V90 para uso normal, 250/400 V, de 0,50 mm² a 4 mm².



Descripción

Cables flexibles para uso normal destinados únicamente a su instalación en entornos secos, en conductos o recintos tales como cuadros eléctricos, paneles de control, electrodomésticos y equipos eléctricos, incluyendo radios, lámparas de escritorio y máquinas de oficina. Disponibles en configuraciones planas y redondas, con uno o varios núcleos, con un núcleo de tierra en cables de 3 núcleos y superiores para aplicaciones tales como lavadoras y lavavajillas. Adecuados como cables para equipos industriales y de oficina que requieren un suministro trifásico y una conexión a tierra.

Características principales

Tensión nominal
250/400 voltios

Radio mínimo de curvatura
6 x diámetro total

Límites de temperatura
Temperatura máxima de funcionamiento: +90 °C

Colores principales

1 Core - Negro | Blanco | Azul | or | Rojo

2 Cores - Marrón | Azul

3 Cores - Marrón | Azul | Verde Amarillo

4 Cores - Marrón | Azul | Blanco | Verde Amarillo

5 Cores - Marrón | Azul | Blanco | Naranja | Verde Amarillo

Sheath Colours:

Gris | Blanco | Negro | Naranja

Normas

- AS/NZS 1125
- AS/NZS 3191

Construcción

- **Conductor**: Conductor de cobre trenzado
- **Aislamiento**: Cloruro de polivinilo (PVC)
- **Cubierta exterior**: Cloruro de polivinilo (PVC)
- **Color de la funda**: Negro, gris, blanco o naranja

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratorio de pruebas y formación de cables de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory
31196

CPR
Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos del CPR, con toda la documentación de apoyo disponible.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboración con nuestros clientes y proveedores.

CLEVELAND CABLE COMPANY

ecovadis
Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuación nos sitúa entre el 35 % de las mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.

ecovadis

Cable flexible de PVC V90 para uso normal, 250/400 V, de 0,50 mm² a 4 mm². - Dimensiones

Referencia	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Insulation Thickness (mm)	Sheath Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
V90ORD1X/5RNS	0.5	1	0.60	N/A	2.20	1
V90ORD2X/5F	0.5	2	0.60	0.80	6.00 X 3.90	3.6
V90ORD1X/75RNS	0.75	1	0.60	N/A	2.40	1.2
V90ORD2X/75F	0.75	2	0.60	0.80	6.40 X 4.10	4.3
V90ORD2X/75R	0.75	2	0.60	0.80	6.40	5.8
V90ORD3X/75R	0.75	3	0.60	0.80	6.80	7
V90ORD4X/75R	0.75	4	0.60	0.80	7.40	8
V90ORD5X/75R	0.75	5	0.60	0.90	8.20	9
V90ORD1X1RNS	1	1	0.60	N/A	2.50	1.6
V90ORD2X1R	1	2	0.60	0.80	6.70	6.5
V90ORD3X1R	1	3	0.60	0.80	7.10	8
V90ORD4X1R	1	4	0.60	0.90	8.00	10
V90ORD5X1R	1	5	0.60	0.90	8.60	13
V90ORD1X1/5RNS	1.5	1	0.70	N/A	3.00	2.2
V90ORD2X1/5R	1.5	2	0.70	0.80	7.60	9
V90ORD3X1/5R	1.5	3	0.70	0.90	8.40	12
V90ORD4X1/5R	1.5	4	0.70	1.00	9.20	14
V90ORD5X1/5R	1.5	5	0.70	1.10	10.50	18
V90ORD1X2/5RNS	2.5	1	0.80	N/A	3.70	3.5
V90ORD2X2/5R	2.5	2	0.80	1.00	9.40	15
V90ORD3X2/5R	2.5	3	0.80	1.10	10.20	18
V90ORD4X2/5R	2.5	4	0.80	1.10	11.10	21
V90ORD5X2/5R	2.5	5	0.80	1.20	12.30	26
V90ORD1X4RNS	4	1	0.80	N/A	4.20	5
V90ORD2X4R	4	2	0.80	1.00	10.20	19
V90ORD3X4R	4	3	0.80	1.10	11.40	25
V90ORD4X4R	4	4	0.80	1.10	12.50	30
V90ORD5X4R	4	5	0.80	1.30	14.00	38

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACIÓN ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE, AL SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.