
Câble ferroviaire de comptage d'essieux - PE, PJF, FGT - Non blindé



Description

Le câble pour compteur d'essieux est utilisé pour connecter les différents éléments du système de comptage d'essieux. Il peut être installé dans des chemins de câbles en bordure de voie, dans des conduits enterrés, à l'air libre sur le ballast et fixé aux traverses si nécessaire.

Fonctionnalités clés

Tension nominale
60/90 volts

Rayon de courbure minimal
10 x diamètre total

Limites de température
Plage de température : -25 °C à +85 °C

Couleurs principales

Core Identification: 2-24 paired cœurs colours as per datasheet

Normes

- PA05/03991
- BS EN/IEC 60811
- Spécification Network Rail NR/L2/SIG/30060
- BS EN/IEC 60228

Construction

- **Conducteur**: Cuivre étamé solide de classe 1
- **Isolation**: Polyéthylène (PE) type 03
- **Blocage de l'eau**: Rempli de vaseline (XPS et XQS uniquement)
- **Protection anti-rongeurs**: Ruban tissé en fibre de verre (FGT)
- **Blocage radial de l'eau**: Aluminium laminé / polyéthylène
- **Gaine extérieure**: Câbles en polyéthylène (PE) XPS et XAS
  Câbles à faible dégagement de fumée et sans halogène (LSZH) XPZ et XAZ
- **Gaine Couleur**: Noir

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

Câble ferroviaire de comptage d'essieux - PE, PJF, FGT - Non blindé - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	No Of Pairs	Stranding(mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)	Cable Type	Rail Code
XPZ0924	0.63	24 Pair	24	1/0.9	34.5	746	XPZ	6/170027
XPZ0919	0.63	19 Pair	19	1/0.9	31.4	632	XPZ	6/170026
XPZ0912	0.63	12 Pair	12	1/0.9	26.4	468	XPZ	6/170025
XPZ0910	0.63	10 Pair	10	1/0.9	24.7	424	XPZ	6/170024
XPZ0902	0.63	2 Pair	2	1/0.9	13.8	200	XPZ	6/170023
XPS0924	0.63	24 Pair	24	1/0.9	34.5	982	XPS	6/170035
XPS0919	0.63	19 Pair	19	1/0.9	31.4	810	XPS	6/170034
XPS0912	0.63	12 Pair	12	1/0.9	26.4	584	XPS	6/170009
XPS0910	0.63	10 Pair	10	1/0.9	24.7	530	XPS	6/170008
XPS0902	0.63	2 Pair	2	1/0.9	13.8	215	XPS	6/170007
XPZ1424	1.5	24 Pair	24	1/1.4	45	1548	XPZ	6/170032
XPZ1419	1.5	19 Pair	19	1/1.4	40.8	1284	XPZ	6/170031
XPZ1412	1.5	12 Pair	12	1/1.4	33.8	909	XPZ	6/170030
XPZ1410	1.5	10 Pair	10	1/1.4	31.4	807	XPZ	6/170029
XPZ1402	1.5	2 Pair	2	1/1.4	16.4	314	XPZ	6/170028
XPS1424	1.5	24 Pair	24	1/1.4	45	1787	XPS	6/170040
XPS1419	1.5	19 Pair	19	1/1.4	40.8	1460	XPS	6/170039
XPS1412	1.5	12 Pair	12	1/1.4	33.8	1016	XPS	6/170038
XPS1410	1.5	10 Pair	10	1/1.4	31.4	910	XPS	6/170037
XPS1402	1.5	2 Pair	2	1/1.4	16.4	320	XPS	6/170036

AXLE COUNTING CABLE - PAIR CORE COLOURS

Pair	A	B	Pair	A	B
1	White	Blue	13	Yellow	Green
2	White	Orange	14	Yellow	Brown
3	White	Green	15	Yellow	Grey
4	White	Brown	16	Violet	Blue
5	White	Grey	17	Violet	Orange
6	Red	Blue	18	Violet	Green
7	Red	Orange	19	Violet	Brown
8	Red	Green	20	Violet	Grey
9	Red	Brown	21	Turquoise	Blue
10	Red	Grey	22	Turquoise	Orange
11	Yellow	Blue	23	Turquoise	Green
12	Yellow	Orange	24	Turquoise	Brown

Pair Nos. In Each Layer		
NO. OF PAIRS	CENTRE	1ST LAYER
2	1 & 2	
10	1 & 2	3-10
12	1-3	4-12
19	1	2-7
24	1 & 2	3-10

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.