Câble chauffant pour aiguillages ferroviaires - EPR, PCP - 1,5 mm² à 16 mm²



Description

Point Heater Cables meetNetworkRail standardsandare specifically designed forpowering point heatingsystemsto protectthemduringcoldweatherandtheassociatedlowtemperatures. They are a heavy duty flexible cable which still offer good protection fromabrasion and mechanical damage whilst not being armoured.

Manufactured to Network Rail specification NR/SP/ELP/40045 (formerly R/E/PS/40045)

Fonctionnalités clés

Tension nominale
300/500 volts
En fonction de l'application Network Rail

Rayon de courbure minimal
7,5 x diamètre total

Limites de température
Fixe -30 °C à +70 °C

Couleurs principales

4 cœur

Jaune	Jaune	Bleu	Bleu

8 cœur

Jaune	Jaune	Bleu	Bleu	Brun	Brun	Noir	Noir

Normes

- Spécification Network Rail NR/L2/ELP/40045
- BS EN/IEC 60228
- BS EN 50363

Construction

- **Conducteur**: Cuivre étamé de classe 5
- **Isolation**: Caoutchouc éthylène-propylène (EPR) type GP4
- **Gaine extérieure**: Polychloroprène (PCP) type EM2
- **Gaine Couleur**: Noir

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

Câble chauffant pour aiguillages ferroviaires - EPR, PCP - 1,5 mm² à 16 mm² - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Stranding(mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)	Rail Code	Gland Size
3184PH1/5	1.5	4	30/0.25	14.32	220	006/150002	25
3188PH1/5	1.5	8	30/0.25	18.44	460	006/153002	25
3184PH2/5	2.5	4	50/0.25	16.6	290	006/147000	25
3188PH2/5	2.5	8	50/0.25	23.36	510	006/153110	32
6388PH4	4	8	56/0.30	23.6	830	006/153103	32
6388PH6	6	8	84/0.30	25.6	1040	006/153111	32
6388PH10	10	8	75/0.40	31.7	1799	006/153112	40
6388PH16	16	8	118/0.40	36.2	2480	006/153113	50S

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.