
Câble RG7H1ONR - 16 mm² à 300 mm²



Description

Convient pour la transmission d'énergie entre les salles de transformateurs et les gros consommateurs d'énergie. Pour une pose à l'air libre, dans des gaines ou des passages ouverts. Peut être posé sous terre, même sans protection, conformément à l'art. 4.3.11 de la norme CEI 11-17.

Fonctionnalités clés

Tension nominale
6,35/11 (12) kV
12/20 (24) kV

Rayon de courbure minimal
16 x diamètre total

Ignifugation
BS EN/IEC 60332-1-2

Limites de température
Température de fonctionnement : -15 °C à +90 °C
Température maximale de court-circuit : +250 °C

Normes

- CEI 0-21
- BS EN/IEC 60332-1-2
- CEI 20-13
- IEC 60502-2

Construction

- **Conducteur**: Classe 2 Conducteur en cuivre
- **Écran conducteur**: Matériau semi-conducteur
- **Isolation**: Caoutchouc éthylène-propylène dur (HEPR)
- **Écran isolant**: Matériau semi-conducteur
- **Écran**: Écran en ruban de cuivre (CTS)
- **Garnissage**: Chlorure de polyvinyle (PVC)
- **Armure**: Rubans en acier galvanisé
- **Gaine extérieure**: Chlorure de polyvinyle (PVC)
- **Gaine Couleur**: Rouge

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

Câble RG7H1ONR - 16 mm² à 300 mm² - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Insulation Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
RG7H1ONR6KV3X16	16	3	3.00	39.50	2815
RG7H1ONR6KV3X25	25	3	3.00	41.20	3065
RG7H1ONR6KV3X35	35	3	3.00	44.90	3810
RG7H1ONR6KV3X50	50	3	3.00	47.30	4425
RG7H1ONR6KV3X70	70	3	3.00	51.50	5400
RG7H1ONR6KV3X95	95	3	3.00	55.70	6545
RG7H1ONR6KV3X120	120	3	3.00	59.90	7850
RG7H1ONR6KV3X150	150	3	3.00	63.50	8995
RG7H1ONR6KV3X185	185	3	3.00	68.00	10505
RG7H1ONR6KV3X240	240	3	3.00	75.20	13000
RG7H1ONR6KV3X300	300	3	3.00	80.30	15480

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.