
Cable RG7H1ONR - 16 mm² a 300 mm²



Descripción

Adecuado para la transmisión de energía entre salas de transformadores y grandes consumidores de energía. Para tendido en aire, en tubo o en paso abierto. Se puede tender bajo tierra, también sin protección, cumpliendo con el art. 4.3.11 de la norma CEI 11-17.

Características principales

Tensión nominal
6,35/11 (12) kV
12/20 (24) kV

Radio mínimo de curvatura
16 x diámetro total

Retardancia de llama
BS EN/IEC 60332-1-2

Límites de temperatura
Temperatura de funcionamiento: de -15 °C a +90 °C
Temperatura máxima de cortocircuito: +250 °C

Normas

- CEI 0-21
- BS EN/IEC 60332-1-2
- CEI 20-13
- IEC 60502-2

Construcción

- **Conductor**: Conductor de cobre de clase 2
- **Pantalla conductora**: Material semiconductor
- **Aislamiento**: Caucho duro de etileno propileno (HEPR)
- **Pantalla de aislamiento**: Material semiconductor
- **Pantalla**: Pantalla de cinta de cobre (CTS)
- **Revestimiento**: Cloruro de polivinilo (PVC)
- **Armadura**: Cintas de acero galvanizado
- **Cubierta exterior**: Cloruro de polivinilo (PVC)
- **Color de la funda**: Rojo

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratorio de pruebas y formación de cables de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos del CPR, con toda la documentación de apoyo disponible.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboración con nuestros clientes y proveedores.

ecovadis
Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuación nos sitúa entre el 35 % de las mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.

Cable RG7H1ONR - 16 mm² a 300 mm² - Dimensiones

Referencia	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Insulation Thickness (mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
RG7H1ONR6KV3X16	16	3	3.00	39.50	2815
RG7H1ONR6KV3X25	25	3	3.00	41.20	3065
RG7H1ONR6KV3X35	35	3	3.00	44.90	3810
RG7H1ONR6KV3X50	50	3	3.00	47.30	4425
RG7H1ONR6KV3X70	70	3	3.00	51.50	5400
RG7H1ONR6KV3X95	95	3	3.00	55.70	6545
RG7H1ONR6KV3X120	120	3	3.00	59.90	7850
RG7H1ONR6KV3X150	150	3	3.00	63.50	8995
RG7H1ONR6KV3X185	185	3	3.00	68.00	10505
RG7H1ONR6KV3X240	240	3	3.00	75.20	13000
RG7H1ONR6KV3X300	300	3	3.00	80.30	15480

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACIÓN ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE, AL SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.