SANS Tipo 611 / 611-ECC 6,35/11 kV - 25 mm² a 240 mm²



Descrição

Para máquinas de mineração e aparelhos portáteis, incluindo aqueles em áreas perigosas, como alimentadores de seção, dragas de médio porte, pás e perfuratrizes.

Principais funcionalidades

Classificação de tensão
6,35/11 (12) kV

Raio mínimo de curvatura
9X diâmetro total

Limites de temperatura
Intervalo de temperatura: -25 °C a +90 °C

Padrões

- SANS 1520-2
- SANS 1411-1
- SANS 1411-3

Construção

- **Condutor**: Cobre estanhado Classe 5
- **Tela condutora**: Material semicondutor
- **Isolamento**: Borracha de etileno-propileno (EPR) com tela central tripla extrudida, semicondutora e removível
- **Tela de isolamento**: Trança de fio de cobre estanhado (TCWB)
- **Bainha interna**: Policloropreno (CR), tipo RS-6
- **Trançado**: Trança de nylon (PA)
- **Bainha externa**: Policloropreno (CR), tipo RS-6
- **Cor da bainha**: Preto

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratório de Testes e Formação de Cabos de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
A Cleveland Cable Company está comprometida com a conformidade com o Regulamento de Produtos de Construção (CPR). Quando aplicável, todos os cabos fabricados após 1 de julho de 2017 foram avaliados de acordo com os requisitos do CPR, com documentação de apoio completa disponível.

O nosso compromisso com a sustentabilidade

Estamos comprometidos com a jornada para o Net Zero como parceiros de negócios, empregadores e membros da comunidade.

Ao pensar e agir de forma sustentável, prestamos um excelente serviço ao cliente, reduzindo simultaneamente as emissões de carbono em colaboração com os nossos clientes e fornecedores.

ecovadis
A Cleveland Cable Company foi avaliada de forma independente pela EcoVadis, um fornecedor globalmente reconhecido de classificações de sustentabilidade empresarial. A nossa pontuação coloca-nos entre os 35% melhores das empresas avaliadas em todo o mundo, refletindo o nosso forte compromisso com o desempenho ambiental, social e ético.

SANS Tipo 611 / 611-ECC 6,35/11 kV - 25 mm² a 240 mm² - Dimensões

Referência	Conductor Size (mm2)	Pilot Cond Size	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
TYPE611SANS11KV25	25	10	50.50	410
TYPE611SANS11KV35	35	10	52.30	450
TYPE611SANS11KV50	50	10	59.20	530
TYPE611SANS11KV70	70	16	60.40	645
TYPE611SANS11KV95	95	16	64.90	800
TYPE611SANS11KV120	120	16	71.20	970
TYPE611SANS11KV150	150	25	75.00	1065
TYPE611SANS11KV185	185	25	83.10	1330
TYPE611SANS11KV240	240	25	85.20	1470

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA FICHA TÉCNICA SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO OU RESPONSABILIDADE. ACREDITAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ESTÃO CORRETAS NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO. AO SELECIONAR ACESSÓRIOS PARA CABOS, TENHA EM ATENÇÃO QUE AS DIMENSÕES REAIS DOS CABOS PODEM VARIAR DEVIDO A TOLERÂNCIAS DE FABRICO.