SANS Typ 622 / 622-ECC 12,7/22 kV – 25 mm² bis 150 mm



Beschreibung

Elektrisch angetriebene Maschinen, bewegliche elektrische Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen, tragbare elektrische Geräte. Abschnitts-Zuleitungen. Tagebau, mittelgroße Schleppkettenbagger, Schaufeln und Bohrmaschinen. Geeignet für Aufrollzwecke. Andere industrielle Anwendungen

Principais funcionalidades

Nennspannung
12,7/22 (24) kV

Mindestbiegeradius
9-facher Gesamtdurchmesser

Temperaturgrenzen
Temperaturbereich: -25 °C bis +90 °C

Padrões

- SANS 1520-2
- SANS 1411-1
- SANS 1411-3

Construção

- **Leiter**: Klasse 5 verzinntes Kupfer
- **Isolierung**: Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
- **Innere Ummantelung**: Polychloropren (CR)
- **Geflecht**: Nylongeflecht (PA)
- **Außenmantel**: Polychloropren-Kautschuk (CR)
- **Hülle Farbe**: Schwarz

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Cleveland Cable Test & Training Lab
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauproduktеverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.

Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO2-Emissionen.

ecovadis
Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

SANS Typ 622 / 622-ECC 12,7/22 kV – 25 mm² bis 150 mm - Abmessungen

Referenz	Conductor Size (mm2)	Pilot Cond Size	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
TYPE622SANS22KV25	25	10	60.40	550
TYPE622SANS22KV35	35	10	64.60	640
TYPE622SANS22KV50	50	10	68.60	715
TYPE622SANS22KV70	70	16	72.40	830
TYPE622SANS22KV95	95	16	77.00	955
TYPE622SANS22KV120	120	16	81.30	1100
TYPE622SANS22KV150	150	25	85.30	1240

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.