
Cabo de extensão para ecrã EX ICAM de termopar 250 V



Descrição

O cabo de extensão para termopar é um cabo para termopar identificado pela letra X (por exemplo, para o cabo tipo E EX). O fio de extensão é usado apenas para estender o sinal do termopar de uma sonda de volta ao instrumento que lê o sinal. Esses cabos são usados com termopares para medições de temperatura onde pode haver presença de hidrocarbonetos.

Principais funcionalidades

Classificação de tensão
250 Volts

Raio mínimo de curvatura
8 x Diâmetro total

Retardor de chamas
BS EN/IEC 60332-1-2

Limites de temperatura
Intervalo de temperatura: -20 °C a +60 °C

Cores principais

Positive: Violeta

Negative: Branca

Padrões

- BS EN/IEC 60332-1-2
- BS EN/IEC 60584-3
- NF C 32-070

Construção

- **Condutor**: Positivo: Níquel-cromo
  Negativo: Cobre-níquel
- **Isolamento**: Cloreto de polivinilo retardador de chamas (PVC-FR)
- **Tela de isolamento**: Tela individual e coletiva de alumínio/poliéster (AL/PET)
- **Fio de drenagem**: Cobre estanhado
- **Bainha individual**: Cloreto de polivinilo (PVC)
- **Bainha externa**: Cloreto de polivinilo retardador de chamas (PVC-FR)
- **Cor da bainha**: Violeta

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratório de Testes e Formação de Cabos de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory
31196

CPR
A Cleveland Cable Company está comprometida com a conformidade com o Regulamento de Produtos de Construção (CPR). Quando aplicável, todos os cabos fabricados após 1 de julho de 2017 foram avaliados de acordo com os requisitos do CPR, com documentação de apoio completa disponível.

O nosso compromisso com a sustentabilidade

Estamos comprometidos com a jornada para o Net Zero como parceiros de negócios, empregadores e membros da comunidade.

Ao pensar e agir de forma sustentável, prestamos um excelente serviço ao cliente, reduzindo simultaneamente as emissões de carbono em colaboração com os nossos clientes e fornecedores.

ecovadis
A Cleveland Cable Company foi avaliada de forma independente pela EcoVadis, um fornecedor globalmente reconhecido de classificações de sustentabilidade empresarial. A nossa pontuação coloca-nos entre os 35% melhores das empresas avaliadas em todo o mundo, refletindo o nosso forte compromisso com o desempenho ambiental, social e ético.

Cabo de extensão para ecrã EX ICAM de termopar 250 V - Dimensões

Referência	Conductor Size (mm2)	No Of Pairs	Overall Diameter(Lower)	Overall Diameter(Upper)	Weight(Kg/Km)
TCOUPXICAM3X2X/5	0.50	3	11.10	12.80	180
TCOUPXICAM7X2X/5	0.50	7	15.30	17.70	335
TCOUPXICAM12X2X/5	0.50	12	19.90	22.90	540
TCOUPXICAM19X2X/5	0.50	19	24.60	28.10	830
TCOUPXICAM27X2X/5	0.50	27	28.70	33.30	1145

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA FICHA TÉCNICA SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO OU RESPONSABILIDADE. ACREDITAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ESTÃO CORRETAS NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO. AO SELECIONAR ACESSÓRIOS PARA CABOS, TENHA EM ATENÇÃO QUE AS DIMENSÕES REAIS DOS CABOS PODEM VARIAR DEVIDO A TOLERÂNCIAS DE FABRICO.