Câble blindé à écran global pour thermocouple TX



Description

APPLICATION Le câble d'extension pour thermocouple est un câble pour thermocouple identifié par la lettre X (par exemple, pour le câble de type T TX). Le fil de qualité extension est uniquement utilisé pour prolonger le signal d'un thermocouple depuis une sonde jusqu'à l'instrument qui lit le signal. Ces câbles sont utilisés avec des thermocouples pour mesurer la température dans des environnements où des hydrocarbures peuvent être présents.

Fonctionnalités clés

Couleurs principales

Positive: Orange

Negative: Blanc

Normes

- IEC 60332-1-2
- BS EN/IEC 60584-3
- NF C 32-070

Construction

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

Câble blindé à écran global pour thermocouple TX - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm2)	No Of Pairs	Stranding(mm)	Overall Diameter(Lower)	Overall Diameter(Upper)	Weight(Kg/Km)
TCOUPTXOSA3X2X0/5	0.5	3	1/0.8	11.40	13.30	230
TCOUPTXOSA7X2X0/5	0.5	7	1/0.8	14.00	16.20	320
TCOUPTXOSA12X2X0/5	0.5	12	1/0.8	17.30	19.70	475
TCOUPTXOSA19X2X0/5	0.5	19	1/0.8	20.50	23.70	660
TCOUPTXOSA27X2X0/5	0.5	27	1/0.8	23.10	26.70	830
TCOUPTXOSA1X2X1	1	1	14/0.3	9.70	11.30	180
TCOUPTXOSA1X2X1	1.34	1	1/1.3	9.80	11.20	190

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.