Cable Tubesafe de 2,5 mm - 300 mm



Descripción

El cable Tubesafe cuenta con la homologación LUL del metro de Londres en materia de resistencia al fuego para su instalación en conductos metálicos de la red. Este cable de un solo núcleo es resistente al fuego y está especificado para su uso en circuitos de alarma y alumbrado de emergencia.

Características principales

Tensión nominal
600/1000 voltios

Radio mínimo de curvatura
6 x diámetro total

Retardancia de llama
BS EN 60332-1-2

Límites de temperatura
Rango de temperatura: -10 °C a +90 °C

Aprobado por London Underground
Cable homologado por LUL

Colores principales

2.5mm, 6mm, 10mm & 16mm - Azul, Marrón, Verde Amarillo

4mm - Azul, Marrón, Verde Amarillo, Negro, Gris

25mm to 70mm - Negro, Verde Amarillo

95mm to 300mm - Negro

Normas

- S1-085 APR 3360 - Prueba de integridad del circuito
- BS EN/IEC 60332-1
- BS EN/IEC 60228
- BS EN/IEC 60754-1
- BS EN/IEC 61034
- BS 6387 CWZ
- BS EN/IEC 60332-21
- BS 8434-2

Construcción

- **Conductor**: Cobre trenzado de clase 2
- **Aislamiento**: Polietileno reticulado (XLPE)
- **Protección contra incendios**: Cinta de fibra de vidrio MICA
- **Cubierta exterior**: Bajo humo y sin halógenos (LSZH)
- **Color de la funda**: Varios

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratorio de pruebas y formación de cables de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory

CPR
Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos del CPR, con toda la documentación de apoyo disponible.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboración con nuestros clientes y proveedores.

ecovadis
Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuación nos sitúa entre el 35 % de las mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.

Cable Tubesafe de 2,5 mm - 300 mm - Dimensiones

Referencia	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Stranding(mm)	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
6491B2/5	2.5	1	7/0.67	4.1	38
6491B4	4	1	7/0.85	4.6	54
6491B6	6	1	7/1.04	5.1	75
6491B10	10	1	7/1.35	6.7	124
6491B16	16	1	7/1.70	7.6	183
6491B25	25	1	7/2.14	9.4	285
6491B35	35	1	7/2.52	11	382
6491B50	50	1	19/1.78	12.4	520
6491B	70	1	19/2.14	14.2	717
6491B95	95	1	19/2.52	16.5	992
6491B120	120	1	37/2.03	18.1	1228
6491B150	150	1	37/2.25	20.3	1522
6491B185	185	1	37/2.52	21.1	1880
6491B240	240	1	61/2.25	26.2	2492
6491B300	300	1	61/2.52	28.65	3089

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACIÓN ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE, AL SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.