


Cable triplex de cobre homologado por UK Power Network (UKPN) - 11 kV, XLPE, MDPE - 185 mm² a 300 mm²



Descripción

Cable de cobre de media tensión homologado por UKPN para conexiones desde la red eléctrica a subredes secundarias. Adecuado para redes eléctricas, instalaciones subterráneas, exteriores e instalaciones en conductos para cables.

Características principales



Tensión nominal
6,35 kV / 11 kV (12 kV)



Radio mínimo de curvatura
15 x Diámetro total



Límites de temperatura
Rango de temperatura: 0 °C a +90 °C

Colores principales

Single Core Triplex

Marrón Negro Gris Tapes

Normas

- Cable DNO homologado para su uso en UKPN
- IEC 60502-2
- BS EN/IEC 60228

Construcción

- **Conductor:** Conductor de cobre de clase 2
- **Pantalla conductora:** Material semiconductor adherido
- **Aislamiento:** Polietileno reticulado (XLPE)
- **Pantalla de aislamiento:** Compuesto semiconductor
- **Bloqueo de agua:** Cinta semiconductora bloqueadora de agua
- **Pantalla metálica:** Alambres de aluminio
- **Bloqueo de agua:** Cinta no conductora impermeable
- **Cubierta exterior:** Polietileno (PE)
- **Color de la funda:** Rojo

Laboratorio de control de calidad

Laboratorio de pruebas y formación de cables de Cleveland

Nuestras instalaciones de pruebas de cables de última generación garantizan que todos los cables cumplan con los más altos estándares de calidad y conformidad mediante pruebas continuas y rigurosas. Cuando procede, los cables son probados y certificados de forma independiente por BASEC para garantizar su total conformidad.



CPR

Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos del CPR, con toda la documentación de apoyo disponible.



Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboración con nuestros clientes y proveedores.



ecovadis

Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuación nos sitúa entre el 35 % de las mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.

ecovadis

Cable triplex de cobre homologado por UK Power Network (UKPN) - 11 kV, XLPE, MDPE - 185 mm² a 300 mm² - Dimensiones

Referencia	Conductor Size (mm ²)	No Of Cores	Minimum Bending Radius	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
UKPN11KVTRIP3X185CU	185	3	1100	72.5	7100
UKPN11KVTRIP3X300CU	300	3	1250	83.0	10590

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACIÓN ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE, AL SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.