Câble monoconducteur approuvé par UK Power Network (UKPN) - 33 kV, XLPE, MDPE - 300 mm² à 630 mm²



Description

Câble d'alimentation monoconducteur en aluminium moyenne tension fabriqué selon les exigences de UK Power Networks. Approuvé pour une utilisation sur les infrastructures UKPN, ce câble 19/33 (36) kV est produit par des fournisseurs accrédités G81 et destiné à connecter les réseaux de distribution existants aux nouveaux développements secondaires. Il est conçu pour offrir des performances fiables dans les systèmes d'alimentation électrique où la conformité aux spécifications DNO est essentielle.

Fonctionnalités clés

Tension nominale
19/33 (36) kV

Limites de température
Plage de température : 0 °C à +90 °C

Couleurs principales

Noir

Normes

- BS 7870-4.10

Construction

- **Conducteur**: Conducteur en aluminium rigide ou toronné
- **Écran conducteur**: Matériau semi-conducteur lié
- **Isolation**: Polyéthylène réticulé (XLPE)
- **Écran isolant**: Composé semi-conducteur
- **Écran métallique**: Fils d'aluminium
- **Blocage de l'eau**: Ruban gonflable
- **Gaine extérieure**: Polyéthylène moyenne densité (MDPE)
- **Gaine Couleur**: Noir

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory
31196

CPR
Cleveland Cable Company s'engage à respecter le règlement sur les produits de construction (CPR). Le cas échéant, tous les câbles fabriqués après le 1er juillet 2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une documentation complète à l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de manière durable, nous offrons un excellent service à la clientèle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec nos clients et nos fournisseurs.

ecovadis
Cleveland Cable Company a été évaluée de manière indépendante par EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des entreprises. Notre score nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées dans le monde, ce qui reflète notre engagement fort en matière de performance environnementale, sociale et éthique.

Câble monoconducteur approuvé par UK Power Network (UKPN) - 33 kV, XLPE, MDPE - 300 mm² à 630 mm² - Dimensions

Référence	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
UKPN33KV1X300AL	300	1	46.50	2070
UKPN33KV1X500AL	500	1	53.50	2820
UKPN33KV1X630AL	630	1	57.50	3615

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION. VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CÂBLES, LES DIMENSIONS RÉELLES DES CÂBLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES TOLÉRANCES DE FABRICATION.