
Cabo YSLY 0,6/1 kV - 0,75 mm² a 70 mm²



Descrição

Cabo flexível de alimentação, controlo de processos e instrumentação para a indústria, maquinaria e ambientes exteriores. O cabo YSLY é resistente à maioria dos produtos químicos, óleos e gorduras comuns.

Principais funcionalidades

Classificação de tensão
600/1000 volts

Raio mínimo de curvatura
Fixo: 4 x diâmetro total
Flexível: 8 x diâmetro total

Retardor de chamas
BS EN/IEC 60332-1-2

Limites de temperatura
Fixo: -20 °C a +70 °C
Flexível: -5 °C a +70 °C

Cores principais

Verde
Amarelo
and Preta numbered

Padrões

- BS EN/IEC 60811-404
- BS EN/IEC 60332-1-2
- BS EN/IEC 60228

Construção

- **Condutor**: Condutor de cobre trançado flexível de classe 5
- **Isolamento**: Cloreto de polivinilo (PVC)
- **Bainha externa**: Composto especial de cloreto de polivinilo (PVC)
- **Cor da bainha**: Preto

Training & Testing Lab

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratório de Testes e Formação de Cabos de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous testing.

ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory
31196

CPR
A Cleveland Cable Company está comprometida com a conformidade com o Regulamento de Produtos de Construção (CPR). Quando aplicável, todos os cabos fabricados após 1 de julho de 2017 foram avaliados de acordo com os requisitos do CPR, com documentação de apoio completa disponível.

O nosso compromisso com a sustentabilidade

Estamos comprometidos com a jornada para o Net Zero como parceiros de negócios, empregadores e membros da comunidade.

Ao pensar e agir de forma sustentável, prestamos um excelente serviço ao cliente, reduzindo simultaneamente as emissões de carbono em colaboração com os nossos clientes e fornecedores.

ecovadis
A Cleveland Cable Company foi avaliada de forma independente pela EcoVadis, um fornecedor globalmente reconhecido de classificações de sustentabilidade empresarial. A nossa pontuação coloca-nos entre os 35% melhores das empresas avaliadas em todo o mundo, refletindo o nosso forte compromisso com o desempenho ambiental, social e ético.

Cabo YSLY 0,6/1 kV - 0,75 mm² a 70 mm² - Dimensões

Referência	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
YSLY1KV3X/75	0.75	3	8.60	90
YSLY1KV4X/75	0.75	4	9.20	110
YSLY1KV5X/75	0.75	5	9.80	135
YSLY1KV7X/75	0.75	7	11.10	175
YSLY1KV12X/75	0.75	12	13.40	245
YSLY1KV18X/75	0.75	18	15.60	355
YSLY1KV25X/75	0.75	25	18.80	485
YSLY1KV34X/75	0.75	34	21.40	625
YSLY1KV42X/75	0.75	42	23.20	750
YSLY1KV50X/75	0.75	50	25.60	880
YSLY1KV61X/75	0.75	61	28.00	1055
YSLY1KV3X1	1	3	9.00	95
YSLY1KV4X1	1	4	9.50	120
YSLY1KV5X1	1	5	10.40	140
YSLY1KV7X1	1	7	12.00	180
YSLY1KV12X1	1	12	14.50	295
YSLY1KV18X1	1	18	17.30	415
YSLY1KV25X1	1	25	20.90	570
YSLY1KV25X1/5	1.	25	24.10	740
YSLY1KV34X1	1	34	24.00	760
YSLY1KV42X1	1	42	25.70	885
YSLY1KV50X1	1	50	28.40	1070
YSLY1KV3X1/5	1.5	3	10.00	120
YSLY1KV4X1/5	1.5	4	10.60	150
YSLY1KV5X1/5	1.5	5	11.80	180
YSLY1KV7X1/5	1.5	7	13.60	195
YSLY1KV12X1/5	1.5	12	16.50	360
YSLY1KV18X1/5	1.5	18	19.60	520
YSLY1KV34X1/5	1.50	34	27.40	965
YSLY1KV42X1/5	1.5	42	29.50	1120
YSLY1KV50X1/5	1.5	50	32.30	1410
YSLY1KV61X1/5	1.5	61	36.50	1685
YSLY1KV3X2/5	2.5	3	11.20	175
YSLY1KV4X2/5	2.5	4	12.10	210
YSLY1KV5X2/5	2.5	5	13.20	250
YSLY1KV7X2/5	2.5	7	15.20	335
YSLY1KV12X2/5	2.5	12	18.50	550
YSLY1KV18X2/5	2.5	18	21.80	790

Referência	Conductor Size (mm2)	No Of Cores	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
YSLY1KV3X4	4	3	21.80	230
YSLY1KV4X4	4	4	14.00	315
YSLY1KV5X4	4	5	15.30	405
YSLY1K7X4	4	7	16.90	530
YSLY1KV4X6	6	4	15.70	425
YSLY1KV5X6	6	5	17.90	595
YSLY1KV7X6	6	7	19.50	800
YSLY1KV4X10	10	4	19.40	765
YSLY1KV5X10	10	5	23.00	930
YSLY1KV4X16	16	4	21.70	1100
YSLY1KV5X16	16	5	26.80	1590
YSLY1KV4X25	25	4	30.00	1600
YSLY1KV5X25	25	5	33.80	2045
YSLY1KV4X35	35	4	32.50	2390
YSLY1KV5X35	35	5	36.70	2895
YSLY1KV4X50	50	4	40.00	3400
YSLY1KV4X70	70	4	46.50	4750

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA FICHA TÉCNICA SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO OU RESPONSABILIDADE. ACREDITAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ESTÃO CORRETAS NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO. AO SELECIONAR ACESSÓRIOS PARA CABOS, TENHA EM ATENÇÃO QUE AS DIMENSÕES REAIS DOS CABOS PODEM VARIAR DEVIDO A TOLERÂNCIAS DE FABRICO.